

DIESEL



EDL 11000 SE, Generator Diesel



Model		EDL11000SE
Spesifikasi	Tipe	Generator AC Tanpa Sikat / Fase Tunggal
	Tegangan terpasang (V)	220
	Frekuensi (Hz)	50
	Output terpasang (kVA)	8.0
	Output maksimum (kVA)	8.8
	Output terpasang pada penggunaan paralel (kVA)	3000
	Output DC	Tidak
Mesin	Tipe	4-stroke Liquid-cooled
	Kapasitas (cc)	719
	Sistem Start	Elektrik
Umum	P x L x T (mm)	1281 x 618 x 698
	Bobot kosong (kg)	295.0
	Kapasitas tangki bahan bakar (penuh) (L)	28.0
	Waktu pengoperasian (jam / beban terpasang)	8.5
	Tingkat kebisingan (dBA) (7m)	67.0
Fitur	Regulator tegangan	A.V.R
	Sistem pemutus rangkaian	Ya
	Indikator bahan bakar	Ya
	Sistem peringatan oli	Ya
	Lampu indikator tegangan	
	Sistem stasioner hemat	
	Pengukur waktu penggunaan	
Fluktuasi Tegangan	Secara seketika / segera	
	Pengaturan	
	Waktu pengaturan	
Akses	Kestabilan frekuensi	
	Perlengkapan transportasi	
Kabel untuk pengisian DC		Tidak
Penghubung		 (15A+15A+15A)250V

EDL 13000 TE, Generator Diesel



Model		EDL 13000TE
Spesifikasi	Tipe	Generator AC Tanpa Sikat / Tiga Fase
	Tegangan terpasang (V)	220
	Frekuensi (Hz)	50
	Output terpasang (kVA)	10
	Output maksimum (kVA)	11
	Output DC	
Mesin	Tipe	4-stroke OHV V-twin pressure air-cooled
	Kapasitas (cc)	720
	Sistem Start	Elektrik
Umum	P x L x T (mm)	1020 x 640 x 1021
	Bobot kosong (kg)	263
	Kapasitas tangki bahan bakar (penuh) (L)	32
	Waktu pengoperasian (jam / beban terpasang)	8.8
	Tingkat kebisingan (dBA) (7m)	76
Fitur	Regulator tegangan	A.V.R
	Sistem pemutus rangkaian	Elektromagnetik
	Indikator bahan bakar	Tidak
	Sistem peringatan oli	Ya
	Lampu indikator tegangan	Tidak
	Sistem stasioner hemat	Ya
	Pengukur waktu penggunaan	Ya
Fluktuasi Tegangan	Secara seketika / segera	Ya
	Pengaturan	Ya
	Waktu pengaturan	Ya
	Kestabilan frekuensi	Ya
Akses	Perlengkapan transportasi	Ya
	Kabel untuk pengisian DC	Tidak
Penghubung		

EDL 20000 TE, Generator Diesel



Model		EDL 20000TE
Spesifikasi	Tipe	Generator AC Tanpa Sikat / Tiga Fasa
	Tegangan terpasang (V)	220/380
	Frekuensi (Hz)	50
	Output terpasang (kVA)	15.5
	Output maksimum (kVA)	17
	Output DC	
Mesin	Tipe	4-stroke Liquid-cooled
	Kapasitas (cc)	1001
	Sistem Start	Elektrik
Umum	P x L x T (mm)	1380 x 700 x 930
	Bobot kosong (kg)	355
	Kapasitas tangki bahan bakar (penuh) (L)	80
	Waktu pengoperasian (jam / beban terpasang)	17
	Tingkat kebisingan (dBA) (7m)	79
Fitur	Regulator tegangan	A.V.R
	Sistem pemutus rangkaian	Ya
	Indikator bahan bakar	Tidak
	Sistem peringatan oli	Ya
	Lampu indikator tegangan	
	Sistem stasioner hemat	
	Pengukur waktu penggunaan	
Fluktuasi Tegangan	Secara seketika / segera	
	Pengaturan	
	Waktu pengaturan	
	Kestabilan frekuensi	
Akses	Perlengkapan transportasi	
	Kabel untuk pengisian DC	Tidak
Penghubung		

EDL 26000 TE, Generator Diesel



Model		EDL 26000TE
Spesifikasi	Tipe	Generator AC Tanpa Sikat / Tiga Fasa
	Tegangan terpasang (V)	220/380
	Frekuensi (Hz)	50
	Output terpasang (kVA)	21
	Output maksimum (kVA)	23
	Output DC	
Mesin	Tipe	4-stroke Liquid-cooled
	Kapasitas (cc)	1335
	Sistem Start	Elektrik
Umum	P x L x T (mm)	1380 x 700 x 930
	Bobot kosong (kg)	385
	Kapasitas tangki bahan bakar (penuh) (L)	80
	Waktu pengoperasian (jam / beban terpasang)	13
	Tingkat kebisingan (dBA) (7m)	81
Fitur	Regulator tegangan	A.V.R
	Sistem pemutus rangkaian	Ya
	Indikator bahan bakar	Tidak
	Sistem peringatan oli	Ya
	Lampu indikator tegangan	
	Sistem stasioner hemat	
	Pengukur waktu penggunaan	
Fluktuasi Tegangan	Secara seketika / segera	
	Pengaturan	
	Waktu pengaturan	
	Kestabilan frekuensi	
Akses	Perlengkapan transportasi	
	Kabel untuk pengisian DC	Tidak
Penghubung		

EDL 18000 STE, Generator Diesel



Model		EDL 18000 STE
Spesifikasi	Tipe	Generator AC Tanpa Sikat / Tiga Fasa
	Tegangan terpasang (V)	380
	Frekuensi (Hz)	50
	Output terpasang (kVA)	18
	Output maksimum (kVA)	19.8
	Output DC	
Mesin	Tipe	4-stroke Liquid-cooled
	Kapasitas (cc)	2197
	Sistem Start	Elektrik
Umum	P x L x T (mm)	1488 x 650 x 971
	Bobot kosong (kg)	493
	Kapasitas tangki bahan bakar (penuh) (L)	80
	Waktu pengoperasian (jam / beban terpasang)	7
	Tingkat kebisingan (dBA) (7m)	75
Fitur	Regulator tegangan	A.V.R
	Sistem pemutus rangkaian	Ya
	Indikator bahan bakar	Tidak
	Sistem peringatan oli	Ya
	Lampu indikator tegangan	
	Sistem stasioner hemat	
	Pengukur waktu penggunaan	
Fluktuasi Tegangan	Secara seketika / segera	
	Pengaturan	
	Waktu pengaturan	
	Kestabilan frekuensi	
Akses	Perlengkapan transportasi	
	Kabel untuk pengisian DC	Tidak
Penghubung		

EDL 30000 STE , Generator Diesel



Model		EDL 30000 STE
Spesifikasi	Tipe	Generator AC Tanpa Sikat / Tiga Fasa
	Tegangan terpasang (V)	380
	Frekuensi (Hz)	50
	Output terpasang (kVA)	30
	Output maksimum (kVA)	33
	Output DC	
Mesin	Tipe	4-stroke Liquid-cooled
	Kapasitas (cc)	3318
	Sistem Start	Elektrik
Umum	P x L x T (mm)	1717 x 824 x 1046
	Bobot kosong (kg)	682
	Kapasitas tangki bahan bakar (penuh) (L)	60
	Waktu pengoperasian (jam / beban terpasang)	7.8
	Tingkat kebisingan (dBA) (7m)	73
Fitur	Regulator tegangan	A.V.R
	Sistem pemutus rangkaian	Ya
	Indikator bahan bakar	Tidak
	Sistem peringatan oli	Ya
	Lampu indikator tegangan	
	Sistem stasioner hemat	
	Pengukur waktu penggunaan	
Fluktuasi Tegangan	Secara seketika / segera	
	Pengaturan	
	Waktu pengaturan	
	Kestabilan frekuensi	
Akses	Perlengkapan transportasi	
	Kabel untuk pengisian DC	Tidak
Penghubung		